



Zeichenerklärung

- Fahrbahn mit Achse und Fahrstreifenaufteilung
- Radweg mit Sicherheitsstreifen
- Gehweg mit taktilen Stein
- Gosse
- Zufahrt

- Kabel NYY-J 5x16mm²
- Kabelschutzrohr
- Pfeilschemast 7,0 m mit Ausleger 1,5 m mit LED-Leuchte, 48 LED, ca. 60W L20-L21 und L24-L31

Die Leuchten im Grünstreifen hinter der Gehwegflasterung anordnen!

ENTWURFSPLANUNG

BEARB.	Breitmeier	INGENIEURBÜRO DIPLOM. ING. J. BREITMEIER
ZEICH.	März	
Z. NR.	4215-05/05	PLANUNG ENTWURF SANITÄR HEIZUNG LÜFTUNG IN DER ALTEN KASERNE 1
BAUWEISE	BAULEITUNG	BAULEITUNG ELEKTRO
DATEI	392288_BURC	
DATUM	27.11.2015	392288_BURC TEL.: 03921/994518 FAX: 03921/994519

MAßSTAB	PROJEKT/VERHÄLTNIß	AUFTRAGGEBER
1:500		B1, 0D Genthin, 3BA, Blatt 5 Strassenbeleuchtung mit Leuchtenstandorten
		Stadt Genthin