



Legende Planung:

- Regenwasserkanal
- Regenwasserschacht
- Straßenablauf
- Pflasterrinne
- Demontage bzw. Teilrückbau

Legende Bestand:

- Flurgrenze
- Flurstücksgrenze
- Flurstücksnummer
- Regenwasserkanal
- Schmutzwasserkanal - TAV Genthin
- Abwasserdruckleitung - TAV Genthin
- Trinkwasserleitung - TAV Genthin
- Trinkwasserleitung a.B. - TAV Genthin
- Steuerkabel - TAV Genthin
- Telekomkanal bzw. Kabel Deutschland
- Telekomkabel bzw. Kabel Deutschland
- MD-Gasleitung Avacon - Lage ungenau (schematisch)
- ND-Gasleitung Avacon - Lage ungenau (schematisch)
- Eit- Kabel MS
- Eit- Kabel NS
- Schutzrohre

Bemerkungen

- Die Mindestarbeitsraumbreiten sind nach EN 1610 einzuhalten.
- Nach DIN 19630 (DIN EN 805) ist ein seitlicher lichter Abstand zu Kabeln bzw. vorhandenen Leitungen von 0,40m an Engpässen von 0,20m einzuhalten.
- Im Kreuzungsbereich vorhandener Kabel und Leitungen ist Handschachtung vorgeschrieben.
- Sämtliche kreuzenden Leitungen im Bereich von Baugruben und offenen Gräben sind zu sichern bzw. abzufangen.
- Der Leitungsbestand wurde entsprechend den Angaben der Rechtsträger in den Lageplan übertragen. Die Lagedarstellung gibt auf Grund der Vorlagen der einzelnen Medienträger die ungefähre Lage des Bestandes wieder.
- Die geplanten Deckelhöhen sind nach Absteckung vor Ort anhand der tatsächlichen Straßenhöhen zu überprüfen und gegebenenfalls neu festzulegen.

Tilia tomentosa "Szeleste" - Silber-Linde
8 Stück
Hochstamm STU 16-18

Projekt
 Straßenbaumpflanzung Stadt Genthin 3. BA
 Standort: Friedensstraße
 Blatt 6 von 7 Stand: 12.10.2018
 M 1: 250 (Plangrundlage bereitgestellt durch die Stadt Genthin)

Auftraggeber
 Stadt Genthin
 Fachbereich Finanzen / Immobilienwirtschaft
 Marktplatz 3
 39307 Genthin

PLANUNG
 LANDSCHAFTSARCHITEKTUR+STÄDTEBAU
 Ulrike Bischoff Freie Landschaftsarchitektin BDLA
 Dorotheenstraße 7D
 39104 Magdeburg

Tel: 0391-5038247 Fax: 0391-5038248